

DUCATI MULTISTRADA V2



UITRUSTING & TECHNISCHE SPECIFICATIES



MODELJAAR 2022

DUCATI MULTISTRADA V2			V2	V2 S
■ standaard uitrusting	□ optioneel	- niet bestelbaar		
Riding Modes (Sport, Touring, Urban, Enduro)			■	■
Power Modes			■	■
Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch			■	■
Cornering ABS			■	■
Ducati Traction Control (DTC)			■	■
Vehicle Hold Control (VHC)			■	■
Ducati Brake Light			■	■
Gegoten lichtmetalen wielen			■	■
LCD dashboard scherm			■	-
Hoge resolutie kleuren TFT dashboard 5 inch			-	■
Ducati Quick Shift (DQS) Up & Down			□	■
Ducati Multimedia System (DMS)			□	□
Anti diefstal systeem			□	□
Hands free contactslot			-	■
Verlichte bedieningsknoppen			-	■
Volledige LED koplamp inc. Ducati Cornering Lights (DCL)			-	■
Ducati Skyhook Suspension (DSS) EVO			-	■
Cruise Control			-	■
Bandenspanning controle systeem			-	□
Trims ‘af fabriek’ te bestellen				
Travel				
- zijkoffers			-	□
- middenbok				
- verwarmbare handvatten				
Via Ducati Zaltbommel te bestellen				
Spaakwielen			□	□

DUCATI MULTISTRADA V2	V2	V2 S
KRACHTBRON		
Type	Ducati Testastretta 11°, L-Twin cilinder; 4 desmodromisch bediende kleppen per cilinder; vloeistofkoeling	
Cilinderinhoud	937 cc	
Boring x slag	94 x 67,5 mm	
Compressieverhouding	12,6 : 1	
Vermogen	83 kW (113 pk) @ 9.000 tpm	
Koppel	94 Nm @ 6.750 tpm	
Injectiesysteem	elektronische brandstofinjectie, 2 x Ø 53 mm cilindrische gasklephuizen, ride-by-wire	
Uitlaatsysteem	roestvrij stalen uitlaatsysteem met enkelvoudige zijdelings gemonteerde geluiddemper; katalysator; 2 lambda-sondes	
TRANSMISSIE		
Versnellingsbak	zes versnellingen	zes versnellingen; Ducati Quick Shift up/down (DQS)
Primaire overbrenging	versnellingstandwielen met rechte vertanding; overbrengingsverhouding 1,84 : 1	
Verhoudingen	versnelling 1=37/15; 2=30/17; 3=28/20; 4=26/22; 5=24/23; 6=23/24	
Eindoverbrenging	ketting; voortandwiel Z15; achtertandwiel Z43	
Koppeling	natte multiplaat; hydraulisch bediend; zelfbekrachtigend; slipperfunctie	
RIJWIELGEDEELTE		
Frame	vakwerkframe van dunwandige, grote diameter stalen buizen; zijdelingse subframes van gegoten lichtmetaal; achterelement van met fiberglas versterkt techno-polymeer	
Voorvering	Sachs upside-down-telescoop voorvork; Ø 48 mm binnenpoten; handmatig instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning	Sachs upside-down-telescoop voorvork; Ø 48 mm binnenpoten; elektronisch instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning; semi actieve Ducati Skyhook Suspension EVO
Voorwiel	gegoten lichtmetaal 3,0" x 19"	
Voorband	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 ZR19	
Achtervering	Sachs progressieve monoschokdemper; handmatig instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning; dubbelzijdige aluminium achtervork	Sachs progressieve monoschokdemper; elektronisch instelbare in-/uitgaande demping en veer-voorspanning; dubbelzijdige aluminium achtervork; semi actieve Ducati Skyhook Suspension EVO
Achterwiel	gegoten lichtmetaal 4,5" x 17"	
Achterband	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 ZR17	
Veerweg voor/achter	170 mm / 170 mm	
Voorrem	2x Ø 320 mm semi-zwevende remschijven; 2x radiaal gemonteerde Brembo Monobloc remklauwen met elk 4 zuigers; radiale hoofdrem pomp; Cornering ABS	
Achterrem	Ø 265 mm remschijf; Brembo 2-zuiger zwevende remklauw, Cornering ABS	
UITRUSTING		
Veiligheidssystemen	Cornering ABS; Ducati Traction Control (DTC); Ducati Brake Light; Vehicle Hold Control.	Idem V2 plus: volledige LED koplamp inc. Ducati Cornering Lights (DCL)
Standaard uitrusting	Riding Modes (Sport, Touring, Urban, Enduro); Power Modes; zelf uitschakelende richtingaanwijzers	Idem V2 plus: Ducati Quick Shift up/down (DQS); Ducati Skyhook Suspension EVO; Hands free contactslot; verlichte bedieningsknoppen; Cruise Control
Dashboard	LCD monochroom scherm	5" TFT hoge resolutie kleurenscherm
Voorbereid op	Ducati Multimedia System; antidiefstal systeem; Ducati Quick Shift up/down	Ducati Multimedia System; antidiefstal systeem; bandenspanning monitorsysteem
MATEN & GEWICHTEN		
Wielbasis	1.594 mm	
Balhoofdhoek	25°	
Naloop	106 mm	
Tankinhoud	20 l	
Drooggewicht	199 kg	202 kg
Rijklaargewicht	222 kg	225 kg
Zithoogte	830 mm standaard; met accessoire zadel 810 mm of 850 mm	
Aantal zitplaatsen	twee	
Homologatie	Euro 5	
Verbruik en emissie	5,9 l : 100 km (1 op 16,9); CO2 137 g/km	
GARANTIE & ONDERHOUD		
Garantie	4Ever Multistrada Garantie: 48 maanden, zonder kilometerbeperking; inc. pechhulp	
Onderhoudsintervallen	15.000 km of 12 maanden	
Controle klepspeling	30.000 km	

